

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6118 Licitação: 39/2023 - PR - DENTAL MARIA LTDA - ME Data da Homologação:									
1	9104	APARELHO AMALGAMADOR - APARELHO BATEDOR DE LIMALHA E MERCÚRIO ENCAPSULADOS PARA O SISTEMA DE CÁPSULA PADRÃO; MODULO DE ALIMENTAÇÃO COM MOTOR BIFÁSICO; 2 CORREIAS TRANSMITEM APROXIMADAMENTE 4.200 OSILAÇÕES POR MINUTO AS GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA; PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO; TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL APROXIMADAMENTE ENTRE 0 A 35 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO; TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO; SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V. CONSTAR NA PROPOSTA, ABAIXO DO PRODUTO OFERTADO O MODELO, MARCA.	KONDENTECK	UNID	6,000	0,0000	1.020,0000	6.120,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6118 Licitação: 39/2023 - PR - DENTAL MARIA LTDA - ME Data da Homologação:									
2	9199	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR APARELHO COM DIODO EMISSOR DE LUZ ÚNICO PARA FOTOATIVAÇÃO DE AGENTES CLAREADORES E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS; CONSTITUÍDO DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO, PEÇA DE MÃO E PONTEIRA; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO ENTRE 100 A 240 VCA; SAÍDA CONTÍNUA DE 12 VCD; PEÇA DE MÃO INTERLIGADA AO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO; PROGRAMAÇÃO DO TEMPO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO PRÉ-SELECIONADO DE 10 EM 10 SEGUNDOS, ATÉ 100 SEGUNDOS, EMITINDO UM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS; POTÊNCIA LUMINOSA PROGRAMÁVEL GRADUALMENTE EM TRÊS NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 500 MW/CM2; CONCENTRAÇÃO DA LUZ EMITIDA NO INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE 450 A 480 NM; LUZ FRIA; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM ACRÍLICO, COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 99,4 MM; CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. COLOCAR NA PROPOSTA, MODELO E APRESENTA PROSPECTO DO APARELHO E APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO JUNTO A ANVISA.	NEW BLUESTAR	UNID	2,000	0,0000	490,0000	980,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Licitação: 39/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6118 - DENTAL MARIA LTDA - ME									
3	24099	Aparelho RXX Dent odontológico. Comando disparador com timer eletrônico digital micro processado,display em LCD azul Possibilidade de seleção:Tipo de películaTipo de paciente adulto ou criança. "Giro livre 360° nas articulações e no sentido horizontal do cabeçote, evitando assim a possibilidade de rompimento de chicotes elétricos que ocorrem em equipamentos com limitação de giro." "Comando disparador com timer eletrônico digital micro processado. Com tempo de disparo que varia de 0,09 (para uso com sensor digital) a 3,20 segundos com visualização milesimal no display em LCD azul, possibilidade de seleção de tipo de película, tipo de paciente adulto ou criança, técnicas radiográficas e controle remoto equipado com cabo espiral de até 5 metros e sinal sonoro e led indicativo do disparo dos Raios X. Possibilidade de visualização da intensidade da rede elétrica. Com compensação da variação da rede elétrica através do tempo do disparo e proteção de sub e sobre tensão, além de proteção de pausa entre disparos, para resfriamento do tubo de rx e aumento da vida útil do mesmo. Compatível com sensores para radiografia digital (tempo milesimal)."O Raios X Xdent X70, foi desenvolvido para proporcionar radiografias com excelente padrão, alta definição de imagem e menor tempo de exposição do paciente aos Raios X, tudo dentro da maior segurança para o operador e o paciente.Para isso, o X70 é fabricado seguindo recomendações das normas NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7. IEC 601-1-3, IEC 601-2-28 e IEC 601-2-32. Construído em uma estrutura de aço tubular, o X70 possui movimentos suaves com giro horizontal livre de 360° nas conexões do braço com a coluna, na junção dos braços e no movimento do cabeçote, eliminando a possibilidade de rompimento da fiação elétrica.CABEÇOTE DE RAIOS XCom capacidade de 70 Kvp e 8 mA, integra todos os recursos para proporcionar qualidade e segurança. O tubo de Raio X , de alta qualidade, permite radiografias mais nítidas, com ótimo contraste e menor tempo de exposição. É revestido internamente com chumbo, possui câmara de expansão e bobinas de alta tensão revestida com resina epoxy isolante que aumenta a vida útil do aparelho. O cabeçote é fechado a vácuo em óleo com tratamento especial para elevação do coeficiente dielétrico. Possui localizador cilíndrico longo, filtro de alumínio e colimador de chumbo para limitação dos Raios X COMANDO	D700 MAX MOVEL	UNIDA	5,000	0,0000	11.100,0000	55.500,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Disparador para imagens dos Raios X, desenvolvido dentro da mais moderna tecnologia, o timer eletrônico digital é microprocessado e seu display é em LCD, o que permite maior interação nas informações ao usuário, eliminando a apresentação de códigos para seu uso. O tempo do disparo é centesimal e varia de 0,32 a 3,20 segundos de tempo real de exposição, com possibilidade de uso de tempos pré definidos através de simples seleção de utilização com sensor para radiografia digital ou película convencional, tipos de película, tipos de paciente e tipos de dente a serem radiografados. O controle remoto é equipado com cabo espiral de 5 metros. Possui sinal sonoro e led indicativo do disparo do Raio X. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Aparelho de Raios X Xdent modelo X70. Modelos : Coluna móvel, Capacidade de 70 Kvp e 8 mA Filtro total: 3,61mm Al/equivalentePonto focal: 0,8 x 0,8 mmComando disparador digital microprocessado.Compatível com todos os sistemas de radiografia digital Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 sVoltagem : 127 ou 220 v Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (líquida) Estrutura de aço tubular - modernidade e melhor assepsia Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360° Rodízios com travas (modelo coluna)Blindagem interna do cabeçote em chumboCilindro localizador longo com colimador em chumbo. CARACTERISTICAS TÉCNICAS Rede127 ou 220 V Frequência da rede.....50/60 Hz Corrente nominal.....12 A (127 V) - 6 A (220 V) Corrente do tubo.....8 mA (variável) Voltagem do tubo.....70 Kvp Variação de voltagem permitida...5 Kv Filtração total.....3,61 mm Al /Equivalente Ponto focal.....0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982) Tempo de exposição.....0,32a 3,20 segundos Dimensão do Braço.....1,25 mm							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6118 Licitação: 39/2023 - PR - DENTAL MARIA LTDA - ME Data da Homologação:									
7	24114	Consultório D700 Air completo, mais mocho. Consultório Odontológico D700 Air. O Consultório Odontológico D700 Air entrega a evolução que o cirurgião-dentista precisa, com um investimento acessível. Ele é mais confortável, possui debrum antiderrapante (não precisa fixar ao piso), encosto de cabeça removível e preparado para receber até 5 terminais.(Vide informações regulatórias abaixo na aba Anvisa). CadeiraBase com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento disponível em 10 opções de cores. Braço de apoio para o paciente fixo Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico e removível. Consultório ambidestro. *OpcionalPedalJoystick Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, peças de mão e refletor. Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção "volta à zero" para retornar à posição inicial diretamente. Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente. Equipo. Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: bico giratório removível e autoclavável. Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível*: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão Puxador Bilateral. Negatoscópio. Painel PAD para	D700 AIR ACESSORIOS	UNIDA	2,000	0,0000	34.500,0000	69.000,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Material: Material: Regateoscópio: Material: 12 para acionar os comandos da cadeira e refletor: Subida e							
15	24126	Motor Easyendo SI básico. É um motor elétrico para endodontia, com movimento rotatório com controle de torque e movimento recíprocante programável nos 2 sentidos (horário e anti horário). É uma lima que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares através da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Indicada basicamente para movimentos recíprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios.	ENDOPEN	UNIDA	15,000	0,0000	5.300,0000	79.500,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6118 Licitação: 39/2023 - PR - DENTAL MARIA LTDA - ME Data da Homologação:									
17	24147	Ultrassom e Jato De Bicarbonato - ULTRASSOM JET D700. O ultrassom com jato de bicarbonato é um equipamento completo de profilaxia, desenvolvido para procedimentos clínicos da periodontia, endodontia, próteses e cirurgias. Ele possui regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, é pequeno, resistente e de fácil posicionamento. Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo melhor sensibilidade tátil para o cirurgião-dentista. Funcionalidades: Corpo pequeno, leve e com design funcional. Recipiente para bicarbonato Reservatório de água removível, transparente em formato de garrafa para facilitar a ergonomia e movimentação. Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes. Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento Bomba peristáltica com regulagem de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação. Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento. Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência. Fácil limpeza e desinfecção. Ultrassom. Pode ser utilizado em procedimentos sem água. Regulagem exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante. Acompanha 3 insertos: 2 unidades Perio Sub e 1 unidade Perio Supra Jato de bicarbonato. Peça de mão removível e autoclavável. Evita o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão. Sistema de interrupção do jato evita o entupimento nas válvulas Despressurização interna: varredura automática do bicarbonato de todo o equipamento (das válvulas à peça de mão)Anvisa	JET D700	UNIDA	2,000	0,0000	3.580,0000	7.160,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6118 Licitação: 39/2023 - PR - DENTAL MARIA LTDA - ME Data da Homologação:									
18	24149	Ultra-SomSistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequências na faixa de 29KHz a 32KHz proporcionando vibrações perfeitas no plano longitudinal, sem traumas, sem agressão ao esmalte e sem gerar calor. Jato de BicarbonatoUtiliza bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies e através de um sistema de geração de partículas o mesmo fica em suspensão e são inseridos num jato de ar comprimido.DESCRICÃOChave liga / desliga;Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato;Sintonia automática de frequência;Ajuste do nível da potência ultra-sônica;Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral;Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do trandutor;Caneta do jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem;Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada;Sistemadeetro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente;Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varreduraautomática registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação;Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente;Filtro de ar com drenagem semi-automática;Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis;Pedal para acionamento;Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três inserts e chave de aperto;Gabinete confeccionado em plástico resistente; APLICAÇÕES Destartarização;Remoção de pinos e coroas;Condensação de amalga; Condensação de inalys-onlays;Condensação de guta percha;Endodontia;Periodontia;Micro-retrocirurgia;Rem de manchas escuras dos dentes, provocadas pelo cigarro, café, chá etc, associados a placas bacterianas e não ao cálculo ; Redução do biofilme bucal; INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tensão 110/220 50 / 60 HzPotência do Ultra som (W) 10Frequência do Ultrasom (KHz) 29-32Pressão de entrada de agua (PSI) 15-72Pressão de entrada de ar (PSI) 70-80Altura	DENTEMED	UNIDA	1,000	0,0000	2.300,0000	2.300,00	Venceu

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

(mm) 130Largura (mm) 200Comprimento (mm)
275Peso lqdo (Kg) 2,465Peso bruto (Kg) 3,425

5	24101	Autoclave Horizontal de Inox - Cristófoli - Quadra 54 litros. Fácil manuseio; - Design moderno; - Digital com display de LCD; - Possui 5 programas de esterilização; - Frequência: 50/60 Hz; - Capacidade 54 litros; - Única autoclave do mercado com sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração; - Teclado de controle disponível na cor azul; - Câmara em aço inox, que facilita a limpeza; - Câmara com 4 bandejas em alumínio anodizado; - Secagem com porta fechada; - Possibilita a transferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão USB; - Possui abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório; - Conta com 20 sistemas de segurança; - Sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; - Sistema exclusivo de rastreabilidade e Sistema com microcontrolador; - 02 anos de garantia. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções. Este equipamento é fabricado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº59).	CRISTOFOLI	UNIDA	2,000	0,0000	19.640,0000	39.280,00	Venceu
9	18687	Contra Ângulo Com Trava, Com O Sistema Intra E Rotação 1:1, Possui Cabeça Reduzida Que Propicia Maior Coodidade Operacional. O Corpo Giratório Sobre O Micromotor Gera Um Fácil Manuseio. Seu Eficaz Sistema De Pinças Resistentes À Desgaste. Autoclavável Em Uma Temperatura De Até 135°C Sem Riscos De Danos, Contribuindo Com A Biossegurança Do Consultório.Informações TécnicasPeso(G):44Rotação (Rpm): Max. 20.000 Consumo (L/Min): - Pressão (Psi):.	SCHUSTER	UNIDA	2,000	0,0000	570,0000	1.140,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6465 Licitação: 39/2023 - PR - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Data da Homologação:									
10	24116	Destiladora de água. Características e Vantagens: Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas; Praticidade de obter somente a quantidade de água necessária para determinados procedimentos; LED indicador de funcionamento; Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor resistência e durabilidade; Sensor para desligamento automático quando a água câmara se finda; Portátil, design moderno e inovador; Confeccionado em material de fácil limpeza; Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e odor; Garrafa plástica para coleta de água. Tensão de alimentação 110 ou 220 V (NÃO É BIVOLT); Frequência 50/60 Hz; Consumo de energia 750 W/h; Produção 1 L/hora; Capacidade máxima 4 L; Temperatura 160° C; Duração Filtro de Carvão Ativado 6 meses ou 4000 L; Garantia 1 ano.	BIOTRON	UNIDA	2,000	0,0000	880,0000	1.760,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6465 Licitação: 39/2023 - PR - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Data da Homologação:									
11	24121	Kit acadêmico. O kit de peças de mão da D700 é completo para as necessidades do cirurgião-dentista, com o melhor custo-benefício. Ele é composto por uma alta rotação, micromotor, peça reta e contra-ângulo. Acompanha: mochila para transporte e óleo lubrificante de alta performance. Alta rotação Design arrojado com linhas arredondadas. Corpo em alumínio com tratamento anodizado Autoclavável a até 135 °C . Alto torque axial e radial. Rotores precisamente balanceados, com 335.000 rpm. Pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Exclusividade D700: microbalanceamento digital, garantindo vida útil mais longa. Rolamentos com esferas de cerâmica. Alto desempenho dos rolamentos, com nível de vibração até 7 vezes menor. Mais qualidade e durabilidade para as turbinas Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes, corpo fino e extremidades inclinadas. Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Spray triplo que refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho. Evita o superaquecimento e reduz a possibilidade de entupimento dos orifícios Conexão tipo Borden (dois furos). Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura Contra-ângulo Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas. Design arrojado, ergonômico e de fácil manuseio. Ranhuras antiderrapantes. Autoclavável a até 135 °C. Fácil acoplamento, com sistema INTRA giratório e giro de 360°. Peso ideal para o manuseio: 49 g. Produz baixo nível de ruído de trabalho Transmissão 1:1. Rotação máxima de 20.000 rpm. Cabeça pequena, com ângulo da peça de mão dentro dos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos. Sistema Push Button de fixação das brocas: acionamento por botão na parte de trás da cabeça, proporcionando uma troca de broca mais rápida, prática e segura. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Micromotor Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com	SCHUSTER	KIT	2,000	0,0000	2.480,0000	4.960,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		Corpo em alumínio com tratamento anodizado, com linhas arredondadas. Ranhuras antiderrapantes. Indicação de sentido no anel de regulação de rotação. Autoclavável a até 135 °C. Anel regulador da rotação por sistema giratório, com inversão de sentido. Rotações nos sentidos horário e anti-horário. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho de 40 libras (psi). Conexão tipo Borden (dois furos). Sistema de encaixe tipo INTRA giratório. Peso de trabalho ideal: 80 g. Consumo de ar de 54 l/min. Rotor apoiado em rolamentos, produz baixo nível de ruído. Oferece o máximo de rendimento, com alto torque. Exclusivo tratamento eletroquímico: enrijecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca. Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação.Spray de irritação externo: mangueira de silicone para passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada na peça de mão. Peça reta Design arrojado, anatômico, com linhas arredondadas. Corpo em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135 °C. Sistema de fácil acoplamento, tipo INTRA giratório. Formato ergonômico, com ranhuras antiderrapantes. Rotação máxima de 20.000 rpm. Relação de transmissão 1:1. Fixação das brocas por meio de anel giratório resistente à tração superior. Assegura o travamento da broca, garantindo mais segurança e praticidade. Utiliza brocas standard, haste tipo 2. Peso ideal para o trabalho: 50 g. Produz baixo nível de ruído.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 6465 Licitação: 39/2023 - PR - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Data da Homologação:									
13	24124	NegatoscopioSlim LED com Lupa Bivolt - Essence Dental VH. Embalagem com 1NegatoscópioSlim LED + 1 Lupa Cristal de Aumento 3,5x. Indicação:Iluminação a LED.Peso bruto: 1,110 kg com lupa.Tensão: 110V/220V(Bivolt).Consumo: 6 W.Dimensões: 325mm (comprimento), 238mm (altura) e 55mm (largura) com lupa.Pode ser utilizado em três posições: horizontal (possui ângulagem ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada), vertical (pode ser utilizada em cima de mesas e equipo) e pode ser fixado na parede.Possui 2 suportes para fixação de radiografias.O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. * Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante.Luparemovível.Garantia: 12 meses. Características;ONegatoscópioSlim LED da Essence Dental é um aparelho Bivolt Automático que possibilita o profissional visualizar o raio X com o auxílio das luzes LED internas e a Lupa de Aumento.ONegatoscópioSlim permite que o profissional consiga utilizá-lo em 3 posições de trabalho (Horizontal, Vertical, Fixo na parede) com seus suportes inclusos.Além das luzes LED internas, o aparelho também possui uma Lupa Cristal de Aumento (3,5x) para melhor avaliação e visualização detalhada do raio X que pode ser fixada com suportes.Com o Negatoscópio LED o profissional consegue visualizar perfeitamente o raio X realizado no paciente, possibilitando melhor análise com o auxílio da Lupa	Essense dental	UNIDA	2,000	0,0000	430,0000	860,00	Venceu
14	24125	Micro motor, Sentido de rotação ajustável Spray interno Pressão de entrada 2,2 bar/ 32 libras/pol 5.000 a 20.000 rpm. Esterilizável por mais DE 1.000 Ciclos de autoclave até 135°C, Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. Encaixe INTRAmatic universal: fácil manuseio, permite giro livre 360°C Acoplamento Borden (2 furos) Garantia: 1 ano	SCHUSTER	UNIDA	1,000	0,0000	730,0000	730,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Licitação: 39/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6465 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16									
16	24127	Peça Reta 500 utiliza brocas PM de 2,35mm e tem troca de brocas no anel. Tem acoplamento INTRAmatic, giro livre de 360º e spray externo. Baixo nível de ruído e vibração. Menos estresse para o dentista e paciente. Spray Único Externo. Distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. Encaixe INTRAmatic Universal. Fácil manuseio: permite giro livre de 360º. Acoplamento INTRAmatic, Spray, Externo. Outras características: Troca de brocas no anel. Utiliza brocas PM de 2,35 mm. Giro livre de 360º	SCHUSTER	UNIDA	4,000	0,0000	550,0000	2.200,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					15,000			50.930,00	
Nr. do Processo: 87/2023 Licitação: 39/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 6509 - PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LT									
8	24115	Compressor de Ar Odontológico Que Dispensa O Uso Do Óleo Como Lubrificante Em Seu Funcionamento; Cabeçotes, Cilindros E Carcaças Aletados Em Alumínio; Eixo Do Pistão Apoiado Sobre Rolamento De Agulha Autolubrificante; Motor De Aprox. 1,5 Hp, Dois Cilindros Para Cada Motor, Volume De Ar Aspirado De Aprox.8,1 Pcm Ou 230 Litros/Minuto Pressão Máxima De 120 Lbf/Pol2 E De Nível Sonoro De 74 Db;Reservatório Vertical Com Capacidade De Aprox. 25 Litros, Revestimento Externo E Interno Pelo Processo De Pintura Eletrostática A Pó; Dreno No Reservatório; Duas Ventoinhas Ligadas Ao Eixo De Cada Motor; Válvula De Segurança Acionada Quando A Pressão Atinge Aprox. 132 Psi; Pés Com Calços Em Borracha; Válvula De AlívioPorSolenóide De Acionamento Elétrico; Pressostato Automático Com Chave Liga Desliga; Protetor Térmico Do Motor De Rearme Automático; Manômetro Para Indicação Da Pressão De Ar Do Tanque; Manômetro De Indicação De Pressão De Saída Do Ar Para A Rede; Regulador Que Mantem Constante A Pressão De Trabalho; Voltagem De Alimentação 110 Ou 220 Vac.Constar Marca E Modelo	FIAC	UNIDA	2,000	0,0000	3.100,0000	6.200,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					2,000			6.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Fornecedor: 7284 Licitação: 39/2023 - PR - DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Data da Homologação:									
4	16498	Autoclave Horizontal de Mesa(até 75 litros) CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE/ ACESSORIOS: DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS / NÃO POSSUI	BS DIGITALE/75 LITRO	UNIDA	2,000	0,0000	10.400,0000	20.800,00	Venceu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 87/2023 Licitação: 39/2023 - PR Data da Homologação: Fornecedor: 7284 - DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA									
6	1853	AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO; GABINETE EM AÇO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM APROX. 229 MM DE DIÂMETRO E 524 MM DE PROFUNDIDADE, CORRESPONDENDO A 21 LITROS, SUPORTE COM DUAS BANDEJAS; PORTA DA CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO; TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA LOCALIZADA NO CORPO DA PORTA; ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA COM ÁGUA DESTILADA; PAINEL DE COMANDO INDICA SE A PORTA ESTÁ ABERTA OU FECHADA, SE A RESISTÊNCIA ESTÁ LIGADA OU DESLIGADA; CHAVE LIGA/DESLIGA; TERMOMANÔMETRO INDICA A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO COM CICLO DE 10 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 134°C DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO 2,5 KGf/cm2; AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA, SECAGEM COM UM CICLO DE ATÉ 30 MINUTOS; ACOMPANHAM GALÃO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA E COPO DOSADOR DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110/127V. (COLOCAR NA PROPOSTA MODELO E APRESENTAR REGISTRO DE BOAS PRÁTICA DE FABRICAÇÃO E PROSPECTOS DO EQUIPAMENTO OFERTADO)	BS DIGITALE/21 LITRO	UNIDA	2,000	0,0000	5.500,0000	11.000,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					4,000			31.800,00	

Pequi, 21 de Agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	------------	----------------	-------------	----------